SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
Pellicola in PE JK 120 100 m²

Descrizione del prodotto e applicazione
Da applicare per la posa di pavimenti su sottofondo minerale (calcestruzzo, massetto) sotto l'isolamento al calpestio.

Accessori raccomandati: nastro adesivo in alluminio JK 119

Dati tecnici

Dati generali del prodotto	
Materiale	Polietilene
Spessore del materiale	ca. 170 µm
Larghezza rotolo	4 m
Lunghezza rotolo	25 m
Valore Sd	ca. 100 m secondo DIN 52 615

Preparazione del sottofondo
Il sottofondo deve essere conforme al regolamento VOB DIN 18365 "Lavori di rivestimento di pavimenti", pertanto deve essere piano, stabile, senza fessure, asciutto e pulito. Rimuovere eventuali sostanze come vernice, cera, olio, ruggine, tracce di gesso o qualunque prodotto che possa compromettere l'adesività. I massetti in cemento e solfato di calcio devono essere levigati e aspirati. Il contenuto di umidità residua del sottofondo non deve superare i valori limite previsti dalle norme e dai regolamenti specifici del settore. Controllare il sottofondo secondo le norme e i regolamenti vigenti e segnalare eventuali dubbi. Prima della posa di JK 120, aspirare accuratamente il sottofondo e trattare con impregnante o spatola all'occorrenza. Trattare con primer e rasature JOKA secondo il sottofondo o il campo di applicazione.

Lavorazione
(1) Posare la pellicola in PE JK 120 nel locale da rivestire sovrapponendo le giunture di circa 20 cm e incollare sull'intera lunghezza con il nastro adesivo di alluminio JK 119.

Misure precauzionali e avvertenze di sicurezza
Il prodotto può essere stoccato per circa 1 anno, lontano dai raggi diretti del sole o dagli agenti atmosferici. Il prodotto è innocuo per l'ambiente e dal punto di vista tossicologico. Osservare le istruzioni sulla protezione del lavoro e dell'ambiente, riportate sulle schede tecniche dei prodotti utilizzati per la posa.

Protezione del lavoro
JK 120 non richiede particolari misure di protezione del lavoro.

Smaltimento
I ritagli (compresi quelli del rivestimento e del sottofondo) devono essere consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti edili e smaltiti secondo le norme vigenti.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU