SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
Pannello di disaccoppiamento JK 104
4 mm

Descrizione del prodotto e applicazione

I pannelli di disaccoppiamento si utilizzano come sottofondo anticalpestio sotto i parquet o i pavimenti rivestiti in laminato, piastrelle e pietra naturale.
Adatti su tutti i sottofondi interni portanti, in particolare su fondi difficili o poco idonei alla posa, ad esempio per la presenza di fessure, o sottofondi vecchi con residui di colla persistenti.



- Riduce le tensioni
- Resistente alla deformazione e alla pressione
- Facile da tagliare e da posare
- Anticalpestio
- Resistente alla decomposizione

Dati tecnici

Dati generali del prodotto	
Materiale	Pannello in fibre di poliestere
Autorizzazione dell'ispettorato	Z-158.10-9
Spessore del materiale	4 mm
Larghezza del riquadro	60 cm
Lunghezza del riquadro	100 cm
Peso superficiale	3,2 kg/m² +/- 5%

Proprietà / Property	Valore / Value Sottofondo	Unità / Unit	Metodi di prova / Test methods
Attenuazione del rumore da calpestio	ca. 11	dB	DIN ISO 140-8
Resistenza alla pressione	15	N/mm²	DIN 53456
Resistenza alla flessione	4	N/mm²	DIN 53453
Resistenza allo strappo	6,0	N/mm²	DIN 53457
Assorbimento del carico del traffico pedonale	5,0	15 kg/m²	
Trasmittanza	0,04	m² K/W	
Reazione al fuoco	E_{fl}		DIN EN 13501-1

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU

SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO
Pannello di disaccoppiamento JK 104
4 mm

Preparazione del sottofondo

Il sottofondo deve essere conforme al regolamento VOB DIN 18365 “Lavori di rivestimento di pavimenti”, pertanto deve essere piano, stabile, senza fessure, asciutto, pulito, aspirante e resistente alla pressione e alla trazione. Rimuovere eventuali sostanze come vernice, cera, olio, ruggine, tracce di gesso o qualunque prodotto che possa compromettere l’adesività. I massetti in cemento e solfato di calcio devono essere levigati e aspirati. Il contenuto di umidità residua del sottofondo non deve superare i valori limite previsti dalle norme e dai regolamenti specifici del settore. Controllare il sottofondo secondo le norme e i regolamenti vigenti e segnalare eventuali dubbi. Prima della posa di JK 104, aspirare accuratamente il sottofondo e trattare con impregnante o spatola all’occorrenza.

Messa in opera

(1) Posare i pannelli a secco in sequenza e tagliare a misura. Sfalsare i pannelli delle file adiacenti. Mantenere una distanza adeguata dagli elementi costruttivi (come le pareti).
(2) Rimuovere i pannelli tagliati a misura e applicare sul sottofondo la colla per parquet con una lama dentellata TKB B-11.
(3) Assicurarsi che il lato inferiore dei pannelli sia bene intriso di colla e non superare il tempo di applicazione. Posare i pannelli sul letto di colla e passare il rullo o premere accuratamente.
(4) Fare asciugare per 12 - 24 ore prima di incollare il parquet.

Misure precauzionali e avvertenze di sicurezza

Il pannello non richiede particolari misure di protezione del lavoro. Per i sistemi di riscaldamento a pavimento, i rivestimenti devono essere conformi alle norme DIN EN 1264. La scelta della colla dipende dal parquet o dal tipo di legno. Il prodotto è innocuo per l'ambiente e dal punto di vista tossicologico. Osservare le istruzioni sulla protezione del lavoro e dell’ambiente, riportate sulle schede tecniche dei prodotti utilizzati per la posa.

Protezione del lavoro

JK 104 non richiede particolari misure di protezione del lavoro.

Smaltimento

I ritagli (compresi quelli del rivestimento e del sottofondo) devono essere consegnati ai centri di raccolta dei rifiuti edili e smaltiti secondo le norme vigenti. (Codice CER 170701)

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd |Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU