Scheda tecnica

Pavimenti di design555 XXL

Pavimento design formato XXL da incollare



Codice articolo:	9623 | 9624 | 9625 | 9626
	9627 | 9628 | 9629 | 9630

Materiale/struttura	
Struttura	Materiale portante: PVC eterogeneo
Aspetto della superficie	Diversi effetti legno con bordi smussati
Trattamento superficiale	Trattamento PU
Possibilità di posa	Incollaggio completo

11|2023

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Pavimenti di design555 XXL

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 10582. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: 2,5 mm	
Lunghezza: 1800 mm	
Larghezza: 230 mm	
Spessore dello strato utile 0,55 mm	
Tolleranza ammessa per larghezza	≤ 0,10 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per perpendicolarità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per linearità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per lunghezza	≤ 0,15 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento	± 0,15 mm
Variaz. dimens. per esposizione al calore	≤ 0,25 %
Incurvamento per esposizione al calore	≤ 2,0 mm

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	23/33/42
Classe di resistenza al fuoco	B_{fl} s1
Coefficiente dinamico di attrito	R10 / DS
Comportamento elettrostatico durante l'uso	ca. 2 kV
Resistenza dei colori	≥ livello 6 con luce artificiale
Prova con sedia a ruote	Per sedia a ruote di tipo W
Indentazione residua	≤ 0,1 mm
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Trasmittanza	0,02 m² x K/W comp. con riscaldamento a pav. ad acqua calda
Isolamento acustico	ca. 3 dB
Regolamento REACH n. 1907/2206	Non contiene sostanze estremamente pericolose (SVHC)
Peso per metro quadrato	4.300 g / m²
Contenuto di legante	> 80 %
Contenuto di ftalato	Senza ftalato

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Pavimenti di design**555 XXL**

Imballaggio	
Contenuto per pacco	3,31 m²
Contenuto per pallet	225,08 m²
Elementi per pacco	8 pz.
Pacchi per pallet	68 pz.

Dati generali sul prodotto	
Numero DoP	LVTDESXXL3

Avviso:
Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate.
Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.



11|2023

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU