Technisches Datenblatt

# Designböden **555 XXL**

## Designboden im XXL Format zum Kleben



| | |
|---|---|
| Artikelnummer(n): | 9623 \| 9624 \| 9625 \| 9626 |
| | 9627 \| 9628 \| 9629 \| 9630 |
| | |
| | |

| Material / Aufbau | |
|---|---|
| Aufbau | Trägermaterial: Heterogener PVC |
| Aussehen der Oberfläche | verschiedenste Holzoptiken mit gefasten Kanten |
| Oberflächenbehandlung | PU Vergütung |
| Verlegemöglichkeiten | vollflächige Verklebung |



Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Technisches Datenblatt

# Designböden **555 XXL**

Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 10582. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente für elastische Bodenbeläge angegeben.

## Abmessung des einzelnen Elements

| Abmessung | Toleranzen |
|---|---|
| Stärke: 2,5 mm | |
| Länge: 1.800 mm | |
| Breite: 230 mm | |
| Stärke der Nutzschicht 0,55 mm | |
| Zulässige Breitenabweichung | ≤ 0,10 % bis maximal 0,5 mm |
| Zulässige Abweichung der Rechtwinkligkeit | ≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm |
| Zulässige Abweichung der Gradheit | ≤ 400 mm ≤ 0,25 mm > 400 mm ≤ 0,35 mm |
| Zulässige Längenabweichung | ≤ 0,15 % bis maximal 0,5 mm |
| Zulässige Abweichung der Dicke des Elementes | ± 0,15 mm |
| Maßänderung nach Wärmeeinwirkung | ≤ 0,25 % |
| Schüsselung nach Wärmeeinwirkung | ≤ 2,0 mm |

## Produktcharakteristik

| | |
|---|---|
| Nutzungsklasse | 23/33/42 |
| Brandverhalten | $B_{fl}$ s1 |
| Rutschhemmung | R10 / DS |
| Elektrostatisches Verhalten beim begehen | ca. 2 kV |
| Farbbeständigkeit | ≥ Grad 6 bei künstlichem Licht |
| Stuhlrollenversuch | geeignet Stuhlrollentyp W |
| Resteindruckverhalten | ≤ 0,1 mm |
| Chemikalienbeständigkeit | beständig* |
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,02 m² x K / W geeignet für Warmwasserfußbodenheizung |
| Trittschallverbesserungsmaß | ca. 3 dB |
| REACH Verordnung Nr. 1907/2206 | enthält keine Stoffe, die in der SVHC-Liste genannt sind |
| Flächengewicht | 4.300 g / m² |
| Bindemittelgehalt | > 80 % |
| Phthalatgehalt | Phthalatfrei |

*Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit. Bei verstärkter Einwirkung von Ölen, Fetten, Säuren, Laugen und anderen aggresiven Chemikalien ist Rücksprache erforderlich.



Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume
INKU

Technisches Datenblatt

# Designböden **555 XXL**

| Verpackung | |
|---|---|
| Inhalt pro Paket | 3,31 m² |
| Inhalte pro Palette | 225,08 m² |
| Anzahl Elemente pro Paket | 8 Stück |
| Pakete pro Palette | 68 Stück |

| Allgemeine Produktdaten | |
|---|---|
| DoP-Nummer | LVTDESXXL3 |

**Hinweis:**
Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich.
Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore.
Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich.
Dadurch sind kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen.




11|2023

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU