Scheda tecnica

parquet
530 Calgary LDX

Listone rustico a 1 strip XXL, collezione Villa



Descrizione della collezione	
Alburno	Alburno sul bordo più lungo fino a max 3/4 della larghezza del listone. Max ca. 15 % dei listoni
Specchiature / raggi midollari	Ammiss.
Venature / anelli annuali verticali	Ammiss.
Disomogeneità cromatiche	Ammiss.
Nodi compatti	Illimitati del colore del legno
Nodi stuccati	Fino a max 50 mm di diametro
Nodi fessurati	Sporadici fino a max 100 mm di diametro (fessurazione a croce stuccata color legno)
Fessure stuccate	Fessure stuccate ammissibili come caratteristica distintiva senza limiti di numero e lunghezza
Tarlature	Sporadiche (max 3 per listone)
Giunti sullo strato superiore	Assenti

10|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume INKU

Scheda tecnica

parquet
530 Calgary LDX

Nonostante un severo controllo qualità, fino al 3% di listelli di ogni lotto può appartenere a una classe diversa. (DIN EN 13489)

Materiale / struttura

Struttura	Strato superiore: ca. 3,0 mm
	Strato intermedio: 8,0 mm di listelli di legno di conifera
	Strato di controbilanciamento: 2,0 mm di legno di conifera impiallacciato
Superficie	Listoni a 1 strip formato XXL, spazzolatura profonda V4
Trattamento superficiale	NaturaÖl^{RMC} (prefinito con oliatura finale)
Sistema di giunzione	Sistema di posa maschio e femmina
Possibilità di posa	Posa flottante con incollaggio a H o su tutta la superficie

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 13489. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate in base alla tipologia degli elementi per i pavimenti multistrato.

Dimensioni del singolo elemento

Dimensioni	Tolleranze
Spessore: **13,0 mm**	
Lunghezza: **2.390,0 mm / 2.190,0 mm / 1.990,0 mm**	
Larghezza:**252,0 mm**	
Differenza di larghezza ammissibile	± 0,2 mm
Differenza di ortogonalità ammissibile	≤ 0,2 % sulla larghezza
Tolleranza ammessa per lunghezza	Non pertinente
Curvatura longitudinale lungo l'elemento	≤ 0,1 % sulla lunghezza
Curvatura trasversale lungo l'elemento	≤ 0,2 % sulla larghezza
Scostamento in altezza (dislivello)	≤ 0,2 mm tra gli elementi

Caratteristiche del prodotto

Umidità del legno	5 - 9 % al momento della prima fornitura secondo DIN EN 13489
Comportamento all'incendio	D_{fl} s1
Emissione di formaldeide	≤ 0,05 ppm (E1)
Resistenza termica	Ca. 0,09 m² x K/W compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume INKU

Scheda tecnica

parquet
530 Calgary LDX

Imballaggio	
Contenuto per confezione	2,409 m² / 2,208 m² / 2,006 m²
Contenuto per pallet	105,996 m² / 97,150 m² / 88,264 m²
Numero di elementi per confezione	4 pz. / 4 pz. / 4 pz.
Confezioni per pallet	44 pz. / 44 pz. / 44 pz.

Dati generali del prodotto	
Dichiarazione di prestazione	PAR1501548-PA390

NOTA

Il legno è un prodotto naturale, sempre diverso per forma e struttura. Pertanto, campioni, cataloghi e fotografie hanno un valore puramente indicativo e non sono vincolanti. La luce del sole tende a modificare la tonalità del legno. Col passare del tempo, il prodotto cambia le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura.

Certificazioni















Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume INKU