Technisches Datenblatt

Atelier 2020	**Granat GT SL-Fliese**
Herstellungsart	Nadelvlies
Strapazierwert	33: stark - gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Nutzschicht	70 % PA / 20 % PES / 10 % PP
Nutzschichteinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 500
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 4.010
Gesamthöhe (mm)	ca. 6,2
Schallabsorptionsgrad (α_w)	ca. 0,15*****
Trittschallverbesserung (dB)	ca. 18
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 5
Ableitfähig verlegbar	ja
Oberflächenwiderstand (Ω)	< 1,0x10^8
Durchgangswiderstand (Ω)	< 1,0x10^8
Abmessungen (cm)	ca. 50 x 50
Kartoninhalt	5 m² (=20 Fliesen)
Rückenausstattung	Bitumenrücken
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,07
Brandverhalten EN 13501-1	Bfl-s1
Emissionsgeprüft nach DIBt-Grundsätzen	Z-156.601-792
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).









* Hz: 125 250 500 1000 2000 4000
αs: 0,02 0,03 0,05 0,12 0,28 0,35

23.05.2018

JOKA® INKU