# Technisches Datenblatt

| Quattro Due 2020 | Granat GT SL-Fliese |
|---|---|
| Herstellungsart | Nadelvlies |
| Strapazierwert | 33: stark - gewerblich |
| Komfortwert | LC 1 – einfach |
| Nutzschicht | 70 % PA / 20 % PES / 10 % PP |
| Nutzschichteinsatzgewicht (g/m$^2$) | ca. 500 |
| Gesamtgewicht (g/m$^2$) | ca. 4.010 |
| Gesamthöhe (mm) | ca. 6,2 |
| Schallabsorptionsgrad ($\alpha_w$) | ca. 0,15***** |
| Trittschallverbesserung (dB) | ca. 18 |
| Lichtechtheit ISO 105 B02 | ≥ 5 |
| Ableitfähig verlegbar | ja |
| Oberflächenwiderstand (Ω) | < 1,0x10$^8$ |
| Durchgangswiderstand (Ω) | < 1,0x10$^8$ |
| Abmessungen (cm) | ca. 50 x 50 |
| Kartoninhalt | 5 m² (=20 Fliesen) |
| Rückenausstattung | Bitumenrücken |
| Wärmedurchlasswiderstand m$^2$ (K/W) | ca. 0,07 |
| Brandverhalten EN 13501-1 | Bfl-s1 |
| AbZ Nr. | Z-156.601-792 |
| Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen | siehe Piktogramme |

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).










* Hz: 125 250 500 1000 2000 4000
αs: 0,02 0,03 0,05 0,12 0,28 0,35



Mai 2018

JOKA® INKU