Scheda tecnica

Pavimenti di design **555 Evolut Spina di pesce Click**

Rivest. per pav. di design a click

Materiale / struttura	
Struttura	Strato di usura trasparente con trattamento PU Fotofilm Materiale portante: SPC 5,0 mm (Rigid Board) Isolamento acustico IXPE integrato: 1,0 mm
Superficie	Diversi effetti legno e pietra con bordi smussati
Trattamento superficiale	EIR ≙ trattamento PU sincroporo
	n-EIR ≙ trattamento PU non sincroporo
Sistema di giunzione	UNIZIP
Possibilità di posa	Posa flottante

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 16511.

Dimensioni del singolo elemento	
Dimensioni	**Tolleranze**
Spessore:☐ **6,0 mm**	
Lunghezza☐ **630,0 mm**	
Larghezza:☐ **126,0 mm**	
Spessore dello strato di usura: **0,55 mm**	
Differenza di larghezza ammissibile	≤ 0,10 mm riferito al valore nominale
Tolleranza ammessa per ortogonalità	≤ 0,20 mm
Tolleranza ammessa per linearità	≤ 0,30 mm
Tolleranza ammessa per lunghezza	> 1.500 mm: Δ ≤ 0,3 mm/m
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento	In media ≤ 0,50 mm / t_{max} - t_{min} ≤ 0,80 mm
Differenza di altezza tra gli elementi uniti	Δ ≤ 0,10 mm max ≤ 0,15 mm
Spazio fughe tra elementi uniti	Δ ≤ 0,15 mm / max ≤ 0,20 mm
Planarità dell'elemento	Larghezza concava: ≤ 0,15 % convessa: ≤ 0,20 % Lunghezza concava: ≤ 0,50 % convessa: 1,00 %

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Pavimenti di design **555 Evolut Spina di pesce Click**

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	23/33
Reazione al fuoco	B_{fl} s1
Coeff. dinamico di attrito	R10 / DS
Resistenza alla luce	≥ livello 6
Prova con sedia con ruote	Compatibile con sedia con ruote di tipo W
Indentazione residua	≤ 0,2 mm
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Trasmittanza	0,035 (m² x K) / W adatto al riscaldamento a pavimento
Contenuto di formaldeide	E1
Peso superficiale	ca. 8.866 kg/m²
Isolamento acustico	ca. 21 dB

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione. In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.

Imballaggio


Contenuto per confezione	0,794 m²
Contenuto per pallet	85,75 m²
Numero di elementi per confezione	10 pezzi
Confezioni per pallet	108 pezzi

Dati generali del prodotto

Numero DoP	LVTDESIGNJ

Modelli, dépliant e fotografie sono solo indicativi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica aggiornata, disponibile alla pagina www.jordanshop.de.

Pictogrammen / keurmerken / certificaten



Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU