Scheda tecnica

Pavimenti di design **555 Evolut Chevron**

Rivestimento design da incollare

Materiale / struttura	
Struttura	Materiale portante: PVC eterogeneo con 2 strati in fibra di vetro
Superficie	Diversi effetti legno con bordi smussati
Trattamento superficiale	EIR ≙ trattamento PU sincroporo
	n-EIR ≙ trattamento PU non sincroporo
Possibilità di posa	Incollaggio su tutta la superficie

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 10582. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate secondo le tipologie di elementi per rivestimenti per pavimenti elastici.

Dimensioni del singolo elemento	
Dimensioni	**Tolleranze**
Spessore: **2,5 mm**	
Lunghezza: **522,67 mm**	
Larghezza: **92,4 mm**	
Spessore dello strato di usura: **0,55 mm**	
Differenza di larghezza ammissibile	≤ 0,10 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per ortogonalità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm ≥ 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per linearità	≤ 400 mm ≤ 0,25 mm ≥ 400 mm ≤ 0,35 mm
Tolleranza ammessa per lunghezza	≤ 0,15 % fino a massimo 0,5 mm
Tolleranza ammessa per lo spessore dell'elemento	± 0,15 mm
Variaz. dimens. per esposizione al calore	Valore medio: ≤ 0,05 %
Incurvamento per esposizione al calore	≤ 2,0 mm

Caratteristiche del prodotto	
Classe di utilizzo	23/33/42
Reazione al fuoco	B_{fl} s1
Coeff. dinamico di attrito	R10 / DS
Comportamento elettrostatico durante l'uso	≤ 2 kV
Resistenza dei colori	≥ livello 6
Prova con sedia con ruote	Compatibile con sedia con ruote di tipo W
Indentazione residua	≤ 0,1 mm
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Trasmittanza	0,01 (m² x K) / W compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda
Isolamento acustico	ca. 3 dB
	ca. 10 dB su sottofondo FlexProPure
Emissione di formaldeide	E1
Peso superficiale	ca. 4.172 kg/m²

*Resistenza secondo la concentrazione e il tempo di applicazione. In caso di effetti evidenti di oli, grassi, acidi, basi e altri prodotti chimici aggressivi, contattare il produttore.

05|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume INKU

Scheda tecnica

Pavimenti di design **555 Evolut Chevron**

Raccomandazioni sulla colla

Produttore	Colla	Dentatura	Consumo
JOKA	JK26	TKB A2	ca. 320 kg/m²
Mapei	Ultrabond ECO 4 LVT	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m²
Schönox	Durocoll	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m²
Uzin	KE66	TKB A1 / A2	ca. 250 - 350 g/m²

Imballaggio

Contenuto per confezione	2,03 m²
Contenuto per pallet	162,40 m²
Numero di elementi per confezione	42 pezzi
Confezioni per pallet	80 pezzi

Dati generali del prodotto

Numero DoP	LVTDESIGNO

Modelli, dépliant e fotografie sono solo indicativi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica aggiornata, disponibile alla pagina www.jordanshop.de.

Pittogrammi / Marchi di qualità / Certificazioni










Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU