Technisches Datenblatt

Sprint20	Dublin
Herstellungsart	getuftet 1/10'' Schlinge
Strapazierwert	23: stark - wohnen 31: leicht-gewerblich
Komfortwert	LC 1 – einfach
Polmaterial	60 % PA 40 % PP
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 660
Polhöhe (mm)	ca. 3,0
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 1.800
Gesamtdicke (mm)	ca. 7,0
Noppenzahl/m^2	ca. 225.000
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 22
Lichtechtheit ISO 105 B02	ca. 5-6
Abmessungen (cm)	ca. 400 und 500
Rückenausstattung	Twinback
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,08
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1*
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).



* nur wenn vollflächig verklebt



