Technisches Datenblatt

Sprint20	Imola
Herstellungsart	getuftet 5/16" Shag
Strapazierwert	23: stark - wohnen 31: leicht-gewerblich
Komfortwert	LC 4 – luxuriös
Polmaterial	100 % PA
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 1.155
Polhöhe (mm)	ca. 5,0
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 2.050
Gesamtdicke (mm)	ca. 9,0
Noppenzahl/m^2	ca. 340.000
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 24
Lichtechtheit ISO 105 B02	ca. 5-6
Abmessungen (cm)	ca. 400 und 500
Rückenausstattung	Twinback
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,10
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1*
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).



* nur wenn vollflächig verklebt



