Technisches Datenblatt

Sprint20	Perla
Herstellungsart	getuftet 1/10" Saxony
Strapazierwert	22: normal - wohnen
Komfortwert	LC 2 – gut
Polmaterial	100 % PA
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 820
Polhöhe (mm)	ca. 7,5
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 1.670
Gesamtdicke (mm)	ca. 10,0
Noppenzahl/m^2	ca. 150.100
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 28
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 5
Abmessungen (cm)	ca. 400 und 500
Rückenausstattung	Textilrücken
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,12
Brandverhalten EN 13501-1	Cfl-s1*
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).



* (16/1085)

GUT

September 2017

JOKA® INKU