Technisches Datenblatt

Sprint20	Novara
Herstellungsart	getuftet 1/10'' Schlinge
Strapazierwert	23: stark - wohnen
Komfortwert	LC 1 – einfach
Polmaterial	60% PA 40% PP
Poleinsatzgewicht (g/m^2)	ca. 420
Polhöhe (mm)	ca. 3,7
Gesamtgewicht (g/m^2)	ca. 1.330
Gesamtdicke (mm)	ca. 7,2
Noppenzahl/m^2	ca. 148.125
Trittschallverbesserung verklebt (dB)	ca. 21
Lichtechtheit ISO 105 B02	≥ 5
Abmessungen (cm)	ca. 400 und 500
Rapport	L: 95 cm B: 100 cm
Rückenausstattung	Vliesrücken
Wärmedurchlasswiderstand m^2 (K/W)	ca. 0,10
Brandverhalten EN 13501-1	Efl
Weitere Zertifizierungen/ Zusatzeignungen	siehe Piktogramme

Die Firma W. & L. Jordan GmbH / INKU Jordan GmbH & Co. KG behält sich das Recht vor, ihre Produkte und deren Verlegevorschriften dem neuesten Stand der Kenntnisse und Technik anzupassen (alle Angaben ohne Gewähr).



September 2017