Scheda tecnica

pavimenti in laminato

532 HB Skyline V4

Pavimento in laminato HerringBone XL

Materiale / struttura	
Struttura di un elemento	Strato superiore: overlay resistente
	Strato centrale: anti-rigonfiamento più pannello portante
	Strato di controbilanciamento: pellicola resistente all'umidità
Superficie	Listone a 1 strip, bisellatura V4
Trattamento superficiale	Sincroporo
Sistema di giunzione	Sistema di posa UNIZIP
Possibilità di posa	Posa flottante

Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN 13329. Le dimensioni e le tolleranza definite in fabbrica sono indicate conformemente alla normativa sui pavimenti laminati.

Dimensioni del singolo elemento	
Dimensioni	**Tolleranze**
Spessore: **8 mm**	
Lunghezza: **840,0 mm**	
Larghezza: **168,0 mm**	
Differenza di larghezza ammissibile dello strato superiore	≤ 0,10 mm riferito al valore nominale
Tolleranza ammessa per ortogonalità	≤ 0,20 mm
Differenza di lunghezza ammissibile dello strato superiore	≤ ± 0,3 mm/m, riferito al valore nominale
Differenza ammissibile dello spessore dell'elemento	≤ 0,50 mm riferito al valore nominale
Differenza di altezza tra elementi uniti	≤ 0,15 mm
Apertura fughe tra elementi uniti	≤ 0,20 mm
Curvatura bordi dello strato superiore	≤ 0,30 mm/m
Planarità dell'elemento	Larghezza concava: ≤ 0,15 % convessa: ≤ 0,20 % lunghezza concava: ≤ 0,50 % convessa: 1,00 %

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

pavimenti in laminato

532 HB Skyline V4

Caratteristiche del prodotto

Classe di utilizzo	32
Comportamento all'incendio	C_{fl} s1
Resistente all'acqua 4 h secondo ISO 4760	Valutazione qualitativa dopo l'asciugatura > 3 Valutazione quantitativa dopo l'asciugatura ≤ 0,3 mm Nessun passaggio di acqua
Resistenza all'abrasione	AC4
Resistenza all'urto	Sfera piccola ≥ 35 mm, sfera grande ≥ 600 mm
Resistenza alle macchie	Gruppi 1 e 2: grado 5 / gruppo 3: grado 4
Resistenza allo spostamento di un mobile con piedi di sostegno	Nessun danno visibile al controllo con piede di tipo 0
Compatibilità sedie con ruote	Compatibile (sedia con ruote di tipo W)
Resistenza alla luce	Scala di grigio > 4
Indentazione con carico costante	< 0,05 mm
Resistenza allo scorrimento	DS
Emissione di formaldeide	E1
Rigonfiamento senso spessore	≤ 18,0 %
Resistenza termica	0,06 (m² x K) / W compatibile con riscaldamento a pavimento ad acqua calda
Comport. elettrostatico	< 2 kV

Imballaggio

Contenuto per confezione	1,98 m²
Contenuto per pallet	97,02 m²
Numero di elementi per confezione	14 pezzi
Confezioni per pallet	49 pezzi

Dati generali del prodotto

Dichiarazione di prestazione	PAR1702020-EG084

Certificazioni

eco INSTITUT TESTED PRODUCT ID 1217 - 33882 - 001

EU Ecolabel www.ecolabel.eu EU Ecolabel : DE / 035 / 009

BLAUER ENGEL DAS UMWELTZEICHEN www.blauer-engel.de/uz176

UNIZIP

C_{fl}-s1

≤2,0 kV

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le versioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | http://www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® INKU