# Istruzioni di cura e pulizia

# CV - Traffic 028

**1. Mantenimento**

Per godere a lungo del vostro pavimenti in CV e preservarne il valore, seguite attentamente le istruzioni di mantenimento!

La scelta del colore del vostro pavimento in CV influenza notevolmente la visibilità dello sporco. I colori di intensità media sono più vantaggiosi rispetto a quelli molto chiari o molto scuri. Anche il motivo influisce sull'evidenza dello sporco.

Un pavimento in CV va obbligatoriamente protetto dall'inizio contro la penetrazione di sporco; lo si può fare, allestendo grandi zone di assorbimento tessili nell'edificio, in corrispondenza di porte d'ingresso, corridoi e zone problematiche. Questi accorgimenti devono essere considerati già in fase di progettazione, poiché soprattutto le grandi passatoie e gli zerbini d'ingresso richiedono particolari predisposizioni a livello costruttivo.

Un'area di assorbimento efficace deve coprire come minimo più tre passi. Ovviamente, questi punti di raccolta dello sporco non saranno mai sufficientemente grandi; a ogni modo, più lo sono, più risultano efficaci. Inoltre, le zone di assorbimento tessili non dovrebbero limitarsi alle aree d'ingresso, ma dovrebbero includere anche le zone di passaggio dalla produzione all'amministrazione, le aree davanti e dentro gli ascensori, davanti alle scale mobili e, in breve, in tutte le aree con apporto di sporcizia. Naturalmente anche le zone di assorbimento devono essere curate regolarmente per un successo garantito. L'esperienza dimostra che una zona di assorbimento lunga all'incirca cinque metri trattiene approssimativamente il 90% della sporcizia. Un intervallo di pulizia giornaliero è imprescindibile affinché la zona di assorbimento non si trasformi in una fonte di sporcizia.

Per proteggere la composizione del pavimento, le ruote delle sedie da ufficio, dei carrelli e dei container devono essere dotate di superfici di scorrimento/ruote morbide a norma DIN EN 12529. Inoltre, in queste aree fortemente sollecitate, è possibile proteggere la superficie con tappeti salvapavimento, il cui impiego è caldamente raccomandato.

Un programma di pulizia degli edifici è imprescindibile per garantire la durata del pavimento in CV.

09|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente edizione invalida tutte le versioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

# Istruzioni di cura e pulizia
# CV - Traffic 028

**2. Pulizia di fine lavori**
La pulizia di fine lavori dovrebbe essere eseguita dove possibile innanzitutto come "pulizia a secco" mediante un aspirapolvere potente, al fine di rimuovere lo sporco grossolano. Quindi, sarà possibile pulire il pavimento in CV con un panno umido, al fine di rimuovere residui dovuti alla produzione e lo sporco causato dall'installazione. A tal proposito, per pavimenti elastici, usare un detergente idoneo e rispettare il suggerimento di dosaggio.

**3. Pulizia di mantenimento**
Per rimuovere lo sporco leggero, è sufficiente una scopa asciutta, morbida, oppure un aspirapolvere con scopa per pavimenti duri. Lo sporco ostinato va rimosso con acqua, a cui va aggiunto un detergente idoneo. In tale ambito, rispettare il suggerimento di dosaggio. La procedura di pulizia va adattata in base al fabbisogno e alla presenza di sporco. Si suggerisce l'applicazione del metodo dei due secchi.

**4. Rimozione delle macchie**
Liquidi o altre sostanze versati vanno rimossi immediatamente, al fine di evitare una modifica definitiva al pavimento. A tal proposito, utilizzare un detergente idoneo e rimuovere tutto lo sporco senza lasciare residui. Quindi, sciacquare con acqua pulita.

**5. Pulizia di base**
In seguito all'uso del pavimento e al conseguente accumulo di sporco, è opportuno prevedere una pulizia di base del pavimento a intervalli regolari. L'intervallo dipende dall'intensità della sollecitazione e dal tipo di pulizia di mantenimento. Eliminare con la pulizia di base i residui di strati di cura, lo sporco ostinato e altri residui che compromettono l'estetica del pavimento. A tal proposito, viene applicato un detergente di base idoneo, nel dosaggio suggerito e il pavimento, dopo il tempo di applicazione previsto, viene spazzato con una procedura meccanica adatta, ad esempio, con una macchina monodisco. Catturare tutto lo sporco con una radazza larga assorbente oppure un aspirapolvere ad acqua e quindi neutralizzare il pavimento con acqua pulita, finché saranno stati rimossi tutti i residui di sporco e dei prodotti per la pulizia. Ora, può essere applicato un prodotto curativo finale.

In tale ambito, fare attenzione alle disposizioni del produttore del detergente.

09|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente edizione invalida tutte le versioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

# Istruzioni di cura e pulizia
# CV - Traffic 028

**6. Istruzioni**
Al fine di evitare compressioni e usura precoce del pavimento, montare dei piedini o altri dispositivi di protezione idonei sotto elementi di arredo pesanti e sedie da ufficio.

Il contatto diretto di materiali gommati colorati con il pavimento, ad esempio zerbini in gomma o tappi in gomma su apparecchi, gambe di sedie e tavoli, può causare una decolorazione duratura. I punti di contatto vanno quindi protetti. Ciò vale anche per i prodotti in terracotta.

Sostanze chimiche di ogni genere, come solventi, medicinali e disinfettati, coloranti per capelli, catrame, grassi, oli, penne a sfera o pennarelli ecc. possono causare una decolorazione duratura.

In caso di irraggiamento solare diretto, come anche in caso di luce artificiale intensa, esiste il pericolo di scolorimento/alterazioni cromatiche del pavimento.

Poiché esistono molti produttori di detergenti e sistemi di pulizia, le istruzioni di cura e pulizia hanno un valore puramente indicativo. Per un risultato ottimale, è importante rivolgersi a una ditta specializzata per una consulenza.

**Con la consegna delle presenti istruzioni di pulizia e cura, il posatore del pavimento assolve l'obbligo previsto dalla norma DIN VOB 18365 Lavori di rivestimento di pavimenti. Si applicano le regole dell'associazione di categoria generalmente riconosciute e gli standard tecnici attuali. Inoltre, si devono rispettare le istruzioni e le direttive dei produttori di rivestimenti e detergenti.**

09|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente edizione invalida tutte le versioni precedenti.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co, KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at
Jordan Suisse AG | Ringstrasse 25 | 6010 Kriens | info@jordan-suisse.ch | www.jordan-suisse.ch

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU