Scheda tecnica

Nova

Traffic 028

Pavimento in CV

Materiale/struttura		
Classe residenziale	23 living - forte	
Classe commerciale	33 forte - commerciale	
Classe industria leggera	42 industriale - normale	
Spessore totale (mm) ca.	3,50	
Strato di usura (mm) ca.	0,55	
Rivestimento superficiale	PU	
Peso superficiale (g/m²) ca.	2.550	
Larghezze disponibili (cm)	200 + 400	
Struttura del retro	Retro tessile	
Direzione di posa	rovesciato	Colore: 100, 110
	stessa direzione	Colore: 120, 130, 140, 150, 160, 180
Motivo completo L x P (cm)	100 x 100	Colore: 120, 130, 140, 150, 160, 180
	150 x 200	Colore: 100, 110

Pittogrammi/marchi di qualità/certificazioni





Numero DoP: CVNOVA2/04

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ-Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Scheda tecnica

Nova

Traffic 028

Caratteristiche del prodotto	
Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca.	19
Stabilità dimensionale (%)	≤ 0,40
Resistenza all'indentazione statica (mm)	≤ 0,20
Riscaldamento a pavimento	Adatto al riscaldamento a pavimento
Resistenza alla luce	≥ 6
REACH	I requisiti attuali sono rispettati
Resistenza ai prodotti chimici	resistente*
Esente da ftalato	Sì
Contenuto di legante	Tipo T
Compatibilità sedie con rotelle	sì, sedia con rotelle di tipo W
Classe di reazione al fuoco	C_{fl}-s1 G-NCS
Resistenza allo scivolamento	R10/DS
Trasmittanza (m^2xK/W) ca.	0,018
Garanzia	Ambito residenziale: 10 anni, ambito commerciale: 5 anni

* Nessuna modifica delle caratteristiche del materiale in caso di breve contatto con acidi diluiti, oli e grassi.

Tolleranze	
Differenza di lunghezza del rotolo	Non inferiore al valore nominale
Differenza di larghezza del rotolo	Non inferiore al valore nominale
Differenza di spessore	Valore nominale ± 0,20 mm
Differenza di spessore strato di usura	Valore nominale ± 0,05 mm
Differenza massa totale	Valore nominale + 13 % / - 10 %
Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 26986. Le dimensioni e le tolleranze definite in fabbrica sono indicate nel rispetto della normativa di riferimento.	

Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica attuale disponibile alla pagina www.jordanshop.de.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ NÖ- Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at