Technisches Datenblatt

Topas

Traffic 028

CV-Boden

Material / Aufbau		
Klasse Wohnen	23 wohnen - stark	
Klasse Gewerblich	34 gewerblich - sehr stark	
Klasse Leichtindustriell	43 leichtindustriell - stark	
Gesamtstärke (mm) ca.	2,50	
Nutzschicht (mm) ca.	0,70	
Oberflächenbeschichtung	Top Clean ™	
Flächengewicht (g/m²) ca.	2.900	
Lieferbreiten (cm)	200 + 400	
Rückenausstattung	Kompaktschaum	
Verlegerichtung	gestürzt	Farbe: 2141, 2143, 2209, 2213, 2233, 2249, 2250
	richtungsgleich	Farbe: 2145, 2146, 2150, 2151, 2152, 2154, 2205, 2206, 2216, 2217, 2247, 2248
Rapport L x B (cm)	0 x 0	Farbe: 2141, 2143, 2209, 2213, 2233
	100 x 100	Farbe: 2145, 2146, 2150, 2151, 2152, 2154, 2205, 2206, 2216, 2217
	200 x 133	Farbe: 2249, 2250
	200 x 150	Farbe: 2247, 2248

Piktogramme / Gütesiegel / Zertifikate



DoP-Nummer: CVTOPA20/40

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

Technisches Datenblatt

Topas

Traffic 028

Produktcharakteristik	
Trittschallminderung (dB) ca.	14
Maßstabilität (%)	≤ 0,10
Eindruckverhalten statisch (mm)	≤ 0,10
Fußbodenheizung	geeignet auf Warmwasserfußbodenheizung
Lichtechtheit	≥ 6
REACH	Die aktuellen Anforderungen werden eingehalten
Chemikalienbeständigkeit	beständig*
Phthalatfrei	ja
Bindemittelgehalt	Type 1
Stuhlrolleneignung	ja, Stuhlrollen Typ W
Brandklasse	B_{fl}-s1 G-NCS / B_{fl}-s1 G-CS
Rutschverhalten	R10/DS
Wärmedurchlasswiderstand (m^2xK/W) ca.	0,03
Garantie	Wohnbereich: 10 Jahre, Objektbereich: 10 Jahre

*bei kurzzeitiger Einwirkung von verdünnten Säuren, Ölen und Fetten keine Veränderungen der Materialeigenschaften.

Toleranzen	
Abweichung der Rollenlänge	Nicht unter dem Nennwert
Abweichung der Rollenbreite	Nicht unter dem Nennwert
Abweichung der Dicke	Nennwert ± 0,20 mm
Abweichung der Dicke der Nutzschicht	Nennwert ± 0,05 mm
Abweichung des Gesamtmasse	Nennwert + 13 % / - 10 %
Abmessungen und Toleranzwerte gemäß der Norm DIN EN ISO 26986. Abmessungscharakteristika und zulässige Maßabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit der Norm angegeben.	

Muster, Prospekte und Fotos dienen nur der groben Orientierung und sind unverbindlich. Das Alter und die Einwirkung von Sonnenlicht hat Einfluss auf die natürliche Farbveränderung gedruckter Dekore. Farbabweichungen in Druckmedien oder Bildschirmdarstellungen zum Original sind möglich. Dadurch kann das Produkt zum Zeitpunkt der Auslieferung deutliche Unterschiede zur Mustervorlage aufweisen. Maßgeblich für die konkreten Produkteigenschaften ist ausschließlich das aktuelle Technische Datenblatt, das Sie unter www.jordanshop.de finden.

08|2025

Irrtum und technische Änderung vorbehalten. Alle vorherigen Datenblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU