Scheda tecnica

Modea

Traffic 028

Pavimento in CV

Materiale / struttura		
Classe residenziale	23 living - forte	
Classe commerciale	34 commerciale - molto forte	
Classe industria leggera	43 industria leggera - forte	
Spessore totale (mm) ca.	2,00	
Strato di usura (mm) ca.	0,70	
Rivestimento superficiale	PUR - Hyperguard +	
Peso superficiale (g/m²) ca.	2.543	
Larghezze disponibili (cm)	200 + 400	
Struttura del retro	Schiuma compatta	
Direzione di posa	rovesciato	Colore: 632, 653, 654, 694, 696, 699
Motivo completo L x P (cm)	100 x 100	Colore: 632, 653, 654, 694, 696, 699

Pittogrammi / Marchi di qualità / Certificazioni



Nujmero DoP: CVJOKALM02/04

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Modea

Traffic 028

Caratteristiche del prodotto	
Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca.	7
Stabilità dimensionale (%)	≤ 0,05
Resistenza all'indentazione statica (mm)	≤ 0,05
Riscaldamento a pavimento	Adatto al riscaldamento a pavimento
Resistenza alla luce	≥ 6
REACH	I requisiti attuali sono rispettati
Resistenza ai prodotti chimici	ottimo
Esente da ftalato	No
Contenuto di legante	Tipo I
Compatibilità sedie con rotelle	sì, sedia con rotelle di tipo W
Classe di reazione al fuoco	B_{fl}-s1 G-CS
Resistenza allo scivolamento	R10/DS
Trasmittanza (m^2xK/W) ca.	0,008
Garanzia	Ambito residenziale: 5 anni, ambito commerciale: 5 anni

Tolleranze	
Differenza di lunghezza del rotolo	Non inferiore al valore nominale
Differenza di larghezza del rotolo	Non inferiore al valore nominale
Differenza di spessore	Valore nominale ± 0,20 mm
Differenza di spessore strato di usura	Valore nominale ± 0,05 mm
Differenza massa totale	Valore nominale + 13 % / - 10 %
Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 26986. Le dimensioni e le tolleranze definite in fabbrica sono indicate nel rispetto della normativa di riferimento.	

Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica attuale disponibile alla pagina www.jordanshop.de.

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU