Scheda tecnica

Ragusa

Wood & Stone 028

Cushioned Vinyl

Materiale / struttura

Classe residenziale	23 living - forte	
Classe commerciale	32 commerciale - normale	
Classe industria leggera	41 industria leggera - media	
Spessore totale (mm) ca.	2,90	
Strato di usura (mm) ca.	0,40	
Rivestimento superficiale	PU (Premium Coating)	
Peso superficiale (g/m²) ca.	1.950	
Larghezze disponibili (cm)	400 + 500	
Struttura del retro	Retro tessile	
Direzione di posa	rovesciato	Colore: 5411, 5413, 5425
	stessa direzione	Colore: 5415, 5417, 5418, 5430, 5435, 5440, 5445, 5450, 5474, 5479, 5480, 5482
Motivo completo L x P (cm)	100 x 150	Colore: 5430, 5450, 5474, 5479, 5480, 5482
	150 x 200	Colore: 5411, 5413, 5415, 5417, 5418, 5425, 5435, 5440, 5445

Pittogrammi / Marchi di qualità / Certificazioni





Numero DoP: CVRAGUSA04/05

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at

JOKA® Natürlich schöne Räume

INKU

Scheda tecnica

Ragusa

Wood & Stone 028

Caratteristiche del prodotto	
Attenuazione del rumore da calpestio (dB) ca.	16
Stabilità dimensionale (%)	≤ 0,40
Resistenza all'indentazione statica (mm)	≤ 0,20
Riscaldamento a pavimento	Adatto al riscaldamento a pavimento
Resistenza alla luce	≥ 6
REACH	I requisiti attuali sono rispettati
Resistenza ai prodotti chimici	Resistente
Esente da ftalato	Sì
Contenuto di legante	Gruppo usura T
Compatibilità con sedie a rotelle	sì, sedia con rotelle di tipo W
Classe di reazione al fuoco	B_{fl}-s1 G-NCS
Resistenza allo scivolamento	R10/DS
Trasmittanza (m^2xK/W) ca.	0,025
Garanzia	Ambito residenziale: 10 anni, ambito commerciale: 5 anni

Tolleranze	
Differenza di lunghezza del rotolo	Non inferiore al valore nominale
Differenza di larghezza del rotolo	Non inferiore al valore nominale
Differenza di spessore	Valore nominale ± 0,20 mm
Differenza di spessore strato di usura	Valore nominale ± 0,05 mm
Differenza massa totale	Valore nominale + 13 % / - 10 %
Dimensioni e tolleranze a norma DIN EN ISO 26986. Le dimensioni e le tolleranze definite in fabbrica sono indicate nel rispetto della normativa di riferimento.	

Modelli, dépliant e fotografie servono solo per orientarsi e non sono vincolanti. L'età e la luce del sole tendono a modificare in modo naturale il colore dei decori stampati. Non si escludono differenze cromatiche rispetto all'originale sui supporti di stampa o sulle schermate. Col passare del tempo, il prodotto può cambiare le proprie caratteristiche rispetto al momento della fornitura. L'unico documento vincolante con le caratteristiche del prodotto è la scheda tecnica attuale disponibile alla pagina www.jordanshop.de.

08|2025

Con riserva di errori e modifiche tecniche. La presente scheda tecnica invalida tutte le edizioni precedenti.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-Straße 7-10 | 34134 Kassel | info@joka.de | www.joka.de
INKU Jordan GmbH & Co. KG | IZ-NÖ Süd | Straße 3 | 2355 Wiener Neudorf | info@inku.at | www.inku.at